



PÖYHIMET

P4 4 - roottoria

P6 6 - roottoria

P10 10 - roottoria

Vakiovarusteet:

Piikin irtoamissuoja - Hydraulinen nosto - Säädettävä levityskulma - Pyörien asennon säätö mahdollistaa työn pellon reunoilla - Varoituskilvet - Valot maantieajoon - Nivelakseli

HYDRAULISYLINTERI

- TAITTO TYÖN AIKANA, JOPA RINTEESSÄ
- INNOVATIIVINEN SYLINDERIN MÄNNÄN RAKENNE
- P6-651 JA P6-771

MEKAANINEN KULJETUSLUKITUS

VAROITUSKILVET JA VALOT MAANTIEAJOON

VAIHEISTO

- ÖLJYKYLPIYINEN VAIHEISTO
- MATALA MELUTASO
- HUOLTOVAPAA

VETORUNKO

- KEINUVA, HYVÄ MAANPINNAN MYÖTÄÄMINEN
- KÄÄNTYY AJON HELPOTTAMISEKSI

TUKIVARSI

- TASAPAINOITAA KONETTA TYÖN AIKANA

SÄÄDETTÄVÄ RUNKO

- LEVITYSKULMA MONIPUOLISESTI SÄÄDETTÄVISSÄ
- VAKAA MÄRISSÄ OLOSUHTEISSA

VAIHEISTON KOTELO

- ESTÄÄ HEINÄN KIETOUTUMISEN

HINATTAVA MALLI

- PORTAATON TYÖKORKEUDEN SÄÄTÖ HYDRAULISYLINDERILLÄ
- HELPPO KIINNITYS TRAKTORIN VETOKOUKKUUN
- IHANTEELLINEN RATKAISU PIENEMMILLE TRALTOREILLE

*VAIN C MALLI

PIIKIT

- VALMISTETTU KORKEALUOKKAISETA JOUSITERÄKSESTÄ
- 4 KIERROSTA PAREMMAN JOUSTON SAAVUTTAMISEKSI
- PIIKIN ERIKOISKIINNITYS ANTAA PAREMMAN VAKAUDEN
- 2 TAITTOKULMAA

PIIKIN VARSII

- PYÖREÄ PROFIIILI PARANTAA KESTÄVYYTTÄ
- IHANTEELLINEN MAANPINNAN MYÖTÄÄMINEN TAKAA MATERIAALIN TASAISEN LEVITYKSEN

PIIKIN IRTOAMISSUOJA

- ESTÄÄ PIIKIN ODOTTAMATTOMAN HÄVIÄMISEN

ÖLJYKYLPIYINEN VAIHEISTO

- KARDAANINIVELET JA HELPPO PÄÄSY VOITELUPISTEISIIN VARMISTAVAT JATKUVAN VOIMANSIIRRON ROOTTOREIDEN VÄLILLÄ

TEKNISET TIEDOT	UUSI		UUSI		UUSI		UUSI		UUSI	
	P4 - 471	P4 - 531	P6 - 651	P6 - 771	P4 - 471 C	P4 - 531 C	P6 - 651 C	P6 - 771 C	P10-1100	
Työleveys [m]	4,70	5,30	6,50	7,70	4,70	5,30	6,50	7,70	11,3	
Roottorien määrä [kpl]	4		6		4		6		10	
Hydrauliikan liittimet	1 x 1-toim.				2 x 1-toim.		2 x 2-toim.		2 x 2-toim.	
Työteho [ac/h]	~ 13,85	~ 15,55	~ 19,30	~ 9,20	~ 13,85	~ 15,55	~ 19,30	~ 22,75	~ 17	
Varsien määrä [kpl]	6									
Roottorin halk. [cm]	162	172	160	172	162	172	160	175	162	
RPM	540									
Nostolaite Kat.	Kat. II				vetopuomi					
Tehon tarve [hv]	yli 30	yli 40	yli 50	yli 60	yli 30	yli 40	yli 50	yli 60	yli 80	
Renkaat	16 x 6,5-8				16 x 6,5-8 / 18 x 8,5 - 8				18 x 8,5-8	
Kuljetusleveys [m]	3,00		2,80		3,00				2,8	
Kuljetuskorkeus [m]	2,50	2,70	3,60	4,00	2,50	2,70	3,60	4,0	1,40	
Paino [kg]	665	680	915	945	680	695	995	1025	2120	
Nivelakseli	traktori - pöyhin: kitkakytkin				traktori - pöyhin: ei kytkintä, sisäänrakennettu: kitkakytkin					

LISÄVARUST.	P4 - 471	P4 - 531	P6 - 651	P6 - 771	P6 - 771 C	P4 - 471 C	P4 - 531 C	P6 - 651 C	P10-1100
Tukipyörät	Lisävaruste				-				