

KDF ETUNIITTOKONEEN EDUT

VETORUNKO

- MYÖTÄÄ MAATA KOLMESSA TASOSSA
- PIENEMPI VASTUS NIITTOTYÖSSÄ MYÖS SUURELLA NOPEUDELLA - SUOJAA NURMEA JA TAKAA PUHTAAN REHUN
- KULJETUSSUOJA
- ASENNUS 3-PISTE NOSTOLAITTEeseen

SORMIMURSKAIN
(VAIN KDF 300 S/SL, 340 S/SL)
*lisätiedot s. 16

RULLAMURSKAIN
(VAIN KDF 300 W, 340 W)
*lisätiedot s. 17

SUOJAT

- KORKEUDEN SÄÄTÖ HELPOTTAA HUOLTOA
- KIVISUOJA
- SUOJAPEITE - SÄÄNKESTÄVÄ
- KULJETUSLEVEYTTÄ PIENENTÄVÄ TAITETTAVA A SIVUSUOJA

KULMAVAIHDE

- VOIMANSIIRTO NIVELAKSEILLA
- MATALA KÄYTÖN MELUTASO

KUMISET KARHONOHJAIMET

- HELPPO KARHON MUOTOILU TRAKTORIN PYÖRIEN VÄLISSÄ
- KARHON LEVEYDEN SÄÄTÖ TARPEEN MUKAAN

TUKIJOUSET

- HYVÄ MAANPINNAN SEURANTA EPÄTASAISILLA MAALLA JA RINTEESSÄ
- TASAINEN TUENTA KOKO TERÄPALKIN LEVEYDELLÄ - SÄÄDETTÄVÄ MAAHAN KOHDISTUVA PAINA

PERFECTCUT TERÄPALKKI

*lisätiedot s. 14-15

KDF ETUNIITTOKONEEN MUUT EDUT

PUHDAS REHU JA MAAN PINNAN SUOJAUS

- PORTAATON NIITOKORKEUDEN SÄÄTÖ
- LISÄJALAKSEN KÄYTTÖ ON MAHDOLLISTA
- HYVÄ MAANPINNAN SEURANTA MYÖS JYRKÄSSÄ RINTEESSÄ

HELPPO KÄYTTÖ

- HYDRAULINEN TAITTO PÄISTEESSÄ JA KULJETUKSESSA
- MEKAANINEN KULJETUSLUKITUS
- SAMANAIKAINEN NOUKINVAUNUN TAI PAALAIMEN KÄYTTÖ MAHDOLLISTA
- TAITETTAVAT SIVUSUOJAT HELPOTTAVAT KULJETUSTA
- KIERROSNOPEUDEN MUUTOS VAIHTEISTOA KÄÄNTÄMÄLLÄ - NIITTO OIKEALLA TAI VASEMMALLA PUOLELLA MAHDOLLISTA
- VAKAA KULJETUS LEVEIDEN RENKAIDEN ANSIOSTA
- SIVURUNGON KÄYTÖLLÄ VÄHENNETÄÄN NIITÄMÄTTÖMÄN KAISTAN RISKIÄ PÄISTEESSÄ

KÄYTÄNNÖSSÄ TESTATTU RAKENNE

- YLI 20 VUODEN KOKEMUS LAUTASNIITTOKONEIDEN VALMISTUKSESTA
- OMAN TUOTEKEHITYKSEN PERFECTCUT TERÄPALKKI ON TESTATTU MARKKINOILLA MAAILMANLAAJUISESTI
- TAKUU 2 VUOTTA

VILJELIÖIDEN LUOTTAMUS

- YLI 2000 KDF NIITOKONETTA ON TYÖSSÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA

LISÄVARUSTEET

VAROITUSKILVET

NIITTOAUTANEN OHJAIMILLA

LIUKUJALAS

SIVURUNKO



ETUNIITTOKONE KDF

• PerfectCUT teräpalkki

Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • SafeGEAR järjestelmä • Kivisuojat • Vaihdettavat liukujalasten levyt • Hydraulisylin-terit • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Nivelakseli (1 3/8") 21 urainen • Lisäterät ja terän kiinnitysvipu • Etunostolaitteen kiinnityskolmio • Virtauksen jakaja, mekaaninen kuljetuslukitus (ei KDF 390 FORTSCHRITT)



	KDF 260	KDF 300	KDF 340	KDF 300S / SL*	KDF 301W*	KDF 340S / SL*	KDF 341W*	KDF 390 FORTSCHRITT
Työleveys [m]	2,60	3,00	3,40	3,00		3,40		3,90"
Karhon leveys [m]	~ 0,90 - 1,10	~ 1,30 - 1,50	~ 1,80	~ 1,40 - 1,70		~ 1,40 - 1,80		~ 1,60 - 2,30
Tarvittavat hydraulikan liittimet	1 x 1-toim.							-
Työteho [ac/h]	~ 7,00	~ 8,70	~ 10,00	~ 8,70		~ 10,00		~ 7,50
Lautasten määrä [kpl]	6	7	8	7		8		9
Terien määrä [kpl./ pituus]	12 / 105 mm	14 / 105 mm	16 / 105 mm	14 / 105 mm		16 / 105 mm		18 / 105 mm
RPM	1000							
Nostolaitteen Kat.	II							
Tehon tarve [hvw]	yli 70	yli 80	yli 90	yli 100		yli 110		yli 82
Paino [kg]	805	940	1020	1205	1215	1140		820
Nivelakseli	traktori - niittokone: kitkakytkin sisäänrakennettu: ylikuormakytkin			traktori - niittokone: kitkakytkin, sisäänrakennettu: 1. ylikuormakytkin, 2. ylikuormakytkin				traktori - niittokone: ylikuormakytkin ciemym
Yksi kuminen karhonojain [kpl]	2	2	-	Murskaimessa metalliset karhonojaimet				-
Kaksois kuminen karhonojain [kpl]	-	-	2					2

	KDF 260	KDF 300	KDF 340	KDF 300S / SL*	KDF 301W*	KDF 340S / SL*	KDF 341W*	KDF 390 FORTSCHRITT
Liukujalas**	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste		Lisävaruste		Lisävaruste
Varoituslevyt								Lisävaruste
Sivurunko								Lisävaruste
Sivurungon sylinteri								Lisävaruste
Niittolautanen ohjaimella					Lisävaruste	Vakio	Lisävaruste	

* S / SL - sormimurskain / kevyt sormimurskain muovisormilla
** Suurempi niittokorkeus - min. 3 kpl teräpalkissa