

# KDT S JA KDT W NIITTOMURSKAIMIEN EDUT

**PerfectCUT** teräpalkki  
\*lisää sivuilla 10 - 11

## Kumitelamurskain

- suositeltava apilan tyyppisillä kasveilla
- rikkoo kasvin lehtien vahakerroksen
- molempien telojen käyttö varmistaa jatkuvan ja tasaisen tehosiirron

## Tukijouset

- portaaton maahan kohdistuvan paineen säätö
- erinomainen maanpinnan seuranta
- maanpinnan suojaus

## Turvakaari ja suojat

- nostettavissa ylös huoltoa varten
- suojapeite suojaa kiviltä ja toimii säänsuojana

## Mekaaninen laukaisulaite

- suojaa konetta vaurioilta

## Hihnakäyttö

- voimansiirto neljällä kiilahihnalla
- automaattinen kiristys
- hiljainen käyttö
- antaa lisäsuojan

## KDT S JA KDT W NIITTOMURSKAIMIEN EDUT

### Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalakset (8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: **+/- 30** astetta
- pöyhimistä ei murskaimen ansiosta tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluvaa aikaa

### Helppo käyttää

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille

### Huolto ja varaosat

- pienet käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

### Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden ja -murskainten valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

### Viljelijöiden luottamus

- yli 10 000 valmistettua KDT lautasniittokonetta

## LISÄVARUSTEET

(lisää sivuilla 16 - 17)

Instep lautaset  
(vakiona W-mallissa)



Korokejalakset  
Kaksoiskorokejalakset





## KDT S JA KDT W NIITTOMURSKAIMET

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sivujousitus
- sormi / telamurskain

### Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safeGEAR** järjestelmä • Karkaistut liukujalokset • Vaihdettavat kulutusjalokset • Mekaaninen laukaisulaite • Hydraulisylinteri • Tukijouset • Karhon leveyden säätö • Karhonojaimet • Kääntömekanismi päisteisiin ja kuljetukseen • Säädettävät vetotapit • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Rajoitinketju • Säädettävä tukijalka

**KDT W:** Instep lautaset

**KDT S:** Sormimurskainterät



	KDT 260 S	KDT 220 W	KDT 260 W
Työleveys [m]	2,60	2,20	2,60
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,15 / 3,40	2,15 / 2,95	2,20 / 3,40
Karhon leveys [m]	1,00 - 1,30	1,00 - 1,30	1,00 - 1,30
Hydrauliikan liittimet		1 x 1-toiminen	
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 2,00	~ 2,80
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	6 / 12	5 / 10	6 / 12
RPM		540	
Nostolaitteen Kat.		II	
Tehontarve [hv]	yli 90	yli 70	yli 90
Paino [kg]	995	950	1005
Nivelakseli		<b>traktori-niittokone:</b> ylikuormakytkin <b>sisäänrakennettu:</b> ylikuormakytkin	
Karhonojain		Metalliset karhonojaimet	

TEKNISET TIEDOT

PerfectCUT

2 vuoden takuu