

KDTC KESKIKIINNITTEISTEN NIITTOKONEIDEN EDUT

Keskikiinnitteinen teräpalkki

- niittoyksikön kiinnityspiste keskellä teräpalkin runkoa painopisteen optimoimiseksi
- tasainen tuki koko leikkuuyksikön alalta
- erinomainen maanpinnan seuraaminen myös epätasaisella

Tukijouset

- säädettävä työyksikön tuki - hyvä maanpinnan myötäminen

PerfectCUT teräpalkki

*lisää sivuilla 10 - 11

Patentoitu lukitussalpa

- uniikki, mekaaninen ratkaisu
- luotettava ja helppo käyttö
- kolme toiminnon tilaa:
 - kuljetus, työ, säilytys

Turvakaari ja suojat

- nostettavissa ylös huoltoa varten
- suojapeite suojaa kiviltä ja toimii säänsuojana

Hydraulinen laukaisulaite

- suojaa konetta vauriolta
- esteeseen osuessa kone taittuu 24° ja samanaikaisesti nousee noin 35 cm ylöspäin

Kulmavaihde

- voimansiirron käyttö nivelakselilla
- hiljainen

KDTC KESKIKIINNITTEISTEN NIITTOKONEIDEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalokset (8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 18 astetta

Helppo käyttö

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille

Huolto ja varaosat

- pienet käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

Viljelijöiden luottamus

- yli 1 500 KDTC niittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET

(lisää sivuilla 16 - 17)

Instep lautaset



Korokejalokset
Kaksoiskorokejalokset



Kuminen kaksoiskarhonojain



Varoituskilvet ja valot
maantieajoon





KESKIKIINNITTEISET NIITOKONEET KDTC

- **PerfectCUT** teräpalkki



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safeGEAR** järjestelmä • Karkaistut liukujalokset • Vaihdeettavat kulutusjalokset • Hydraulisylinteri • Keskijousitus • Tukijouset • Karhon leveyden säätö • **Patentoitu kääntömekanismi (kuljetus, säilytys)** • Säädettävät vetotapit • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Säädettävä tukijalka

	KDTC 261	KDTC 301	KDTC 341
Työleveys [m]	2,60	3,00	3,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,00 / 3,40	2,00 / 3,80	2,00 / 4,20
Karhon leveys [m]	1,50 - 1,90	1,90 - 2,30	2,30 - 2,80
Hydrauliikan liittimet	1 x 1-toiminen		
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	6 / 12	7 / 14	8 / 16
RPM	540 (1000 lisävaruste)		
Nostolaitteen Kat.	II		
Tehontarve [hv]	yli 70	yli 80	yli 90
Paino [kg]	940	1020	1120
Nivelakseli	traktori - niittokone: kitka ylikuormakytin, sisäänrakennettu: ei kytkintä		
Kumiset karhonojaimet [kpl]	1	2	2