

TWIST KARHOTTIMEN EDUT

Turvamekanismi

- suojaa konetta kuljetuksen aikana

Hydraulinen käyttö

- hiljainen
- ei nivelakselia
- käyttönopeuden säätö


Maanpintaa seuraavat pyörät

- maanpinnan suojaus
- tarkka maanpinnan seuranta
- portaaton säätö

Taitettava seisontatuki

- varmistaa taitetun koneen vakaan tasapainon varastoinnissa
- säästää tilaa

KENNFIX hydraulikkaliitin



Karhotinpalkki ja piikit

- tehokas karhotus ja puhdas rehu

TWIST KARHOTTIMEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- kehittyneen karhotinpalkin ja piikkien ansiosta **jopa 75% puhtaampaa** rehua
- tarkka ja puhdas materiaalin korjuu karhotinpiikkien erikoisprofiilin ansiosta
- karhotinpalkin rakenne estää kivien pääsyn karhoon

Helppo käyttö

- samanaikainen työ korjuukoneinen kanssa (noukinvaunu, paalain)
- voidaan asentaa traktorin eteen tai taakse
- ei nivelakselia
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- koneen kuljetus on mukavaa ja vaivatonta
- mekaaninen kuljetuslukko
- koneen asetukset ja säädöt voidaan tehdä traktorin ohjaamosta
- koneen rakenteen ansiosta työtä voidaan tehdä vain toisella puoliskolla
- kevyt kone työveveys huomioiden

LISÄVARUSTEET

Varoituskivet ja valot maantieajoon



Taakseasennuksen vetopuomi



Karhontasaurulla



Tukipyörä taakse





TWIST KARHOTIN



Vakiovarusteet:

- Hydraulinen käyttö ja kierrosnopeuden säätö
- Työkorkeuden säätö
- Taitettava seisontatuki
- Mekaaninen kuljetuslukitus
- Säädettävät maanpintaa seuraavat kannatinpyörät
- KENNFIX** hydrauliikkaliitin

		TWIST 600 P
TEKNISET TIEDOT	Työleveys [m]	6,00
	Karhon leveys [m]	1,30
	Kuljetusleveys / korkeus [m]	2,35 / 3,50
	Hydrauliikan liittimet	1 x 2-toiminen
	Työteho [ha/h]	6,00
	Karhotinyksiköjä [kpl]	2
	Karhotinpalkkeja [kpl]	5
	Piikkejä [kpl]	18
	Nostolaitteen kategoria	II
	Tehon tarve [hv]	80
	Renkaat	15x6,5
	Käyttö	Hydraulinen
	Pumpun tuotto [l/min]	30 / 7
	Nimellispaine [bar / MPa]	160 / 16
Paino [kg]	770	