

TERÄPALKKI

PerfectCUT

ERINOMAINEN NIITTO KAIKISSA OLOSUHTEISSA

Rakenne

- kestävä, vahva ja luotettava
- täysin ympärihitsattu
- paksu, 6 mm teräskotelo

Karkaistut lautaset

- erikoismuotoilu parantaa materiaalin virtausta ja pienentää tehontarvetta
- erinomainen kulutuksen kestävyys
- helppo vaihtaa

Vaihettava suojalevy

- teräspalkin lisäsuoja

Karkaistut terän kiinnitystapit

- pitkät huoltovälit
- tarvittaessa helppo vaihtaa

Korokejalakset (lisävaruste)

- nostaa niittokorkeuden (6-12 cm)
- karkaistu, valmistettu korkealuokkaisesta teräksestä
- nopea ja helppo asentaa

Karkaistut kulutusjalakset

- kovaa puristettua terästä
- suojaa liukujalasta kulumiselta
- vaihdettavissa korokejalaksiin
- nopea ja helppo vaihtaa

Karkaistut liukujalaket


- suojaa teräspalkkia alapuolelta
- pienentää niiton vastavoimia
- muotoilu parantaa rehun puhtautta

Portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)

- Koneen asettaminen vakiona korkeudelle 4,5 cm (2°:sta 0°:aan) mahdollistaa niittokoneen ihanteellisen säätämisen työoloihin (korokejalakset mahdollistavat leikkuukorkeuden jopa 12 cm)
- Niittokorkeuden asianmukaisella säätämällä (suositeltava vähintään 6 cm) on suuri vaikutus heinän laatuun ja seuraavien satojen tilaan, korkeuteen ja määrään:
- Pidemmät varret n. 7 cm vähentää rehun saastumisriskiä muilla koneilla (pöyhin, karhotin, paalain), koska etäisyys maahan on pidempi
- Liian lyhyeksi leikattu (alle 5 cm) heikentää satoa ja vähentää uuskasvua sekä pienentää seuraavien satojen määrää ja alentaa ravintoarvoa.



SAATAVILLA SEURAAVISSA MALLEISSA: KDT, KDTC, KT, XT, KDC, KDF, KDD, KDD-R



Lautasyksikkö varustettu **safeGEAR** järjestelmällä

- hammaspyörän lisäsuojaus
- hammaspyörät teräpalkin sisäpuolella
- vahvat, suojatut laakerit
- nopea ja helppo yksikön vaihto jopa pellolla
- uudelleen käytettävissä kiilan vaihdon jälkeen



360°

safeGEAR suojausjärjestelmä

- murtokiilasuojus vakiovarusteena

25 mm vahvat hammaspyörät

- suojattu **safeGEAR** järjestelmällä
- hyvä kulumisen kestävyys
- takaa täydellisen voimansiirron
- täydellinen 4 hampaan kosketus
- hiljainen melutaso

Karkaistu teräpidike

- uudistettu pidikkeen muotoilu parantaa terän paikallaan pysymistä
- **Geomet®** pintakäsittely parantaa kulutuskestävyyttä

Keskitetty terän kiinnitin

- muotoilu mahdollistaa perusteelliseen puhdistamisen
- karkaistua korkealuokkaista terästä
- 360° vapaa pyörintä
- **nopea ja helppo vaihto**

Teränvaihtotyökalu

- nopea ja helppo terän vaihto

Karkaistut terät (L=105 mm)

- **SaMASZ** takaa korkean laadun
- nopea terän vaihto