

TEMPO

TEHOKAS PUMPPU

Täyttö tapahtuu laadukkaalla ja luotettavalla HERTELL-alipainekompressorilla.



SÄILIÖ

Saatavana myös epoksoituna (lisävaruste).

HYDRAULISESTI KÄSITELTÄVÄ

Imuletku ja purkausluukku, valmius takaimulle. Kuvan koneessa lisävarustelija.

RENKAAT

Suurien renkaiden ansiosta pintapaine jää erittäin pieneksi.

INFO

TEMPO-imulevitysvaunut ovat tehokkaita työkoneita niin maataloille kuin urakointikäyttöön. TEMPO -vaunut soveltuvat lietalannan ja muiden nestemäisten jätteen kuljetukseen sekä levitykseen. Vaunuja on kolmea kokoa: 8 m³, 12 m³ ja 16 m³. Teliakseliston ja leveiden renkaiden ansiosta pintapaine jää erittäin pieneksi ja vaunu kulkee kevyesti mutta vaakaasti pehmeässäkin maastossa.

TEMPO-imulevitysvaunun täyttö tapahtuu laadukkaalla ja luotettavalla HERTELL-alipainekompressorilla. Säiliön täyttymistä voidaan seurata täytönottimesta. Säiliön täytyttyä kaksikuulainen ylitäytönestinsulkee imun automaattisesti. Tämän lisäksi vaunussa on toinen sakkakupilla varustettu ylitäytönestinsulke, joka varmistaa että nestettä ei missään olosuhteissa pääse kompressorille. Vaunussa on myös alipaine varoventtiili, joka estää liian suuren alipaineen muodostumisen.



TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	MZHT-8	MZHT-12	MZHT-16
PAINO, KG	3200	3900	5000
PITUUS, CM	655	740	860
LEVEYS, CM	250	270	295
RAIDEVÄLI, CM	205	205	237
KORKEUS, CM	310	320	360
AKSELISTO	KEINUTELI	KEINUTELI	KEINUTELI
HYDRAULISET JARRUT	VAKIONA	VAKIONA	VAKIONA
SEISONTAJARRU	VAKIONA	VAKIONA	VAKIONA
ALIPAINEPUMPUT	HERTELL B-2200	HERTELL B-2200	MÄKIREINI
LEVITYSPUMPPU	KAIKISSA MALLEISSA TEHOKAS KESKIPAKOPUMPPU		
IMULETKUN HALLINTA	HYDRAULINEN	HYDRAULINEN	HYDRAULINEN
R/MIN	540 TAI 1000	540 TAI 1000	540 TAI 1000
LEVITYSLEVEYS	6 – 12 M	6 – 12 M	6 – 12 M
SÄILIÖN TÄYTTÖAIKA	N. 6 MIN	N. 6 MIN N.	6 MIN

Valmistusmaa: Valko-Venäjä

JATKUVAN TUOTEKEHITTELYN TAKIA VALMISTAJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA TEKNISIÄ TIETOJA.