

TEMPO



RENKAAT

Suurien renkaiden ansiosta pintapaine jää pieneksi.

SÄILIÖ

Saatavana myös epoksoituna (lisävaruste).

TEHOKAS PUMPPU

Täyttö tapahtuu Hertell-alipainekompressorilla tai Reini-uppopumpulla.

INFO

Tempo-lietevaunut ovat tehokkaita työkoneita niin maataloille kuin urakointikäyttöön. Ne soveltuvat liette- lannan ja muiden nestemäisten jätteiden kuljetukseen sekä levitykseen.

Teliakseliston ja leveiden renkaiden ansiosta pintapaine jää erittäin pieneksi ja vaunu kulkee kevyesti mutta vakaasti pehmeässäkin maastossa.

Vaunuja on kolme kokoa: 8 m³, 12 m³ ja 16 m³.

Pienempien Tempo-lietevaunujen (8 ja 12 m³) täyttö tapahtuu laadukkaalla ja luotettavalla Hertell-alipaine- kompressorilla. Säiliön täyttymistä voidaan seurata täyden osoittimesta. Säiliön täytyttyä kaksikuulainen ylitäytönest- in sulkee imun automaattisesti. Tämän lisäksi vaunussa on toinen sakkakupilla varustettu ylitäytönest- in, joka varmistaa että nestettä ei missään olosuhteissa pääse kompressorille. Vaunussa on myös alipainevaroventtiili, joka estää liian suuren alipaineen muodostumisen.

Isoimmassa Tempo-lietevaunussa (16 m³) on tehokas ja kestävä Reini-uppopumppu, joita on saatavana kahdessa kokoluokassa.

Reini-2R on yleinen lietepumppu traktorikäyttöön. Sen suurin tuotto on 5000 litraa minuutissa. Voimansiirrossa käytetään laadukasta hammasratasmootoria joka on vahvistettu voideltavalla tukilaakerilla.

3R-pumppumalli on erinomainen valinta paksulle lietteelle. Maksimituotto 6000 litraa minuutissa. Pumpussa on voideltava tukilaakeri, jonka tehtävä on suojata moottoria juoksupyörän rasituksilta sekä pumpattavan aineen epä- puhtauksilta. Pumppupesässä on kietoutumissuoja, jonka tarkoitus on estää esimerkiksi narun tai muovin kietou- tuminen juoksupyörän akselille. Imuaukolla on leikkuuterät.

Kaikissa Tempo-lietevaunuissa on hydraulinen imupuomin hallinta ja tehokas levityspumppu, jonka kierrosnopeus on 540/1000 rpm.

TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	MZHT-8	MZHT-12	MZHT-16
TILAVUUS (M ³)	8	12	16
PAINO (KG)	3200	3900	5000
PITUUS (M)	6,55	7,4	8,6
LEVEYS (M)	2,5	2,7	2,95
KORKEUS (M)	3,1	3,2	3,6
HYDRAULISET JARRUT	ETUPYÖRILLÄ	ETUPYÖRILLÄ	4-PYÖRÄ
PUMPPU	HERTELL B-2200	HERTELL B-2200	REINI
LEVITYSLEVEYS (M)	6-12	6-12	6-12
SÄILIÖN TÄYTTÖAIKA (MIN)	N. 4	N. 6	N. 4
RENKAAT	550/45-22.5	600/55R26.5	800/45R26.5

Valmistusmaa: Valko-Venäjä

