

# TEMPO

## VAKAA KIPPAUS

Laadukkaat kippisylinterit takaavat optimaalisen (52°) kippauksen ja vääntöjäykkä runko tekee kippauksesta vakaata.

## HYDRAULINEN TAKALAITA

Hydraulisesti avautuva ja alhaalla mekaanisesti lukkiutuva takalaita. Viljaluukku vakiona.



## VETOAISAN KUMIVAIMENNUS

Vakiona

## RENKAAT

Valittavissa eri rengasvaihtoehtoja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

## INFO

Tempo-yleisperävaunut on tarkoitettu maatalan monipuolisiin kuljetus- ja siirtotöihin. Tempo-yleisvaunuilla saat kustannustehokkuutta viljan, rehun tai vaikka lumen siirtoon. Taaksepäin levenevän lavan ansiosta kuorma tyhjenee helposti. Lavan pohjamateriaali on Strenx® -erikoisterästä. Tempo-yleisvaunuja saa kahdessa kokoluokassa: 14t ja 18t.

Lisäksi lavassa sivutulppia on taajassa sekä vahva yläpatkki. Tempo-yleisvaunulla voit siis ajaa myös huoletta maata, ja vaikka soraa, kantavuuden rajoissa. Kahdesta pinnasta tiivistyvä perälauta toimii hydraulisylinterien avulla. Sylinterit lukitsevat tiiviisti perälaudan neljän lukitusmekanismin avulla. Avattuna perälauta nousee korkealle ja jää lavan päälle, jolloin kipattava materiaali ei ota kiinni perälautaan.

Kaikissa Tempo-yleisvaunuissa on vakiona keinuteli. Hiipivä telirakenne takaa miellyttävän menon epätasaisemmassakin maastossa. Vakiona olevat jarrut etuakselilla lisäävät turvallisuutta.

Tempo-yleisvaunuissa on lisäksi vakiona vetoaisan kumivaimennus, viljaluukku, koukut pressuille ja hydraulinen perälauta.

Lisävarusteena saatavilla rullapeite ja lisälaidat.

## TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	YV 14	YV 18
KANTAVUUS, T	14	18
TILAVUUS, M3	18,5	20
OMAPAINO, KG	4100	4750
ULKOMITAT		
- KOKONAISPITUUS, M	7,15	7,65
- LEVEYS, M	2,55	2,55
- KUORMAUSKORKEUS, M	2,85	2,95
LAVAN SISÄMITAT		
- PITUUS, M	5,42	5,92
- LEVEYS, M	2,28	2,28
- KORKEUS, M	1,5	1,5
LAVAN POHJA, MM	4	4
POHJAN MATERIAALI	STRENX®	STRENX®
LAIDAN PAKSUUS	3	3
LAIDAN MATERIAALI	S355	S355
KIPPISYLINTERI	NAT-7	2 X NAS-7
ÖLJYN TARVE, L	20	33
RUNKOPALKKI, MM	250X150X6	250X150X8
PYÖRÄNNAVAT (ADR)	8-PULTTIA	10-PULTTIA
NAPA-AKSELIN VAHVUUS, MM	90	100
JARRUT	ETUPYÖRILLÄ	ETUPYÖRILLÄ
RENGASVAIHTOEHDOT	500/50-17	600/50R22.5
RENGASVAIHTOEHDOT	550/45-22.5	710/40R22.5

### LISÄVARUSTEET:

LISÄLAIDAT 0,7 M	27,1 M <sup>3</sup>	29,6 M <sup>3</sup>
LISÄLAIDAT 0,85 M	29,0 M <sup>3</sup>	31,7 M <sup>3</sup>
REHULISÄLAIDAT 1,3 M	34,6 M <sup>3</sup>	37,7 M <sup>3</sup>

Valmistusmaa: Viro



**TAKUU 2 VUOTTA**