

TEMPO

NIVELAKSELI

Vakiona, myös pressu.



TERÄLAPUT

Vahvat, pulttikiinnitteiset terälaput.

TERÄPALKKI

Ratasvetoinen, öljyvoideltu teräpalkki. Hydraulisesti nouseva teräpalkki.

INFO

Vankkarakenteinen Tempo lautasniittokone on edullinen ja tehokas vaihtoehto niittokoneeksi niin maatilalle kuin urakointikäyttöönkin. Luokkansa myydyin Suomessa.

Tukeva runko ja vahva teräpalkki kestävät hyvin myös tiheän ja lakaisen heinän aiheuttaman rasituksen nopeassakin niitossa. Teräpalkin laukaisulaite estää vauriot terän osuessa esteeseen. Kevenninjouset keventävät teräpalkin kulkua. Näin terä seuraa kevyesti ja tarkasti pellon pinnan muotoja. Teräpalkki voidaan laskea hieman vaakatason alapuolelle.

Suurikokoisten hihnapyörien ja kuuden kiilahihnan välityksellä voima siirtyy nivelakselilta teräpalkin kulmavaihteelle. Teräpalkin sisällä on öljykylpyinen hammasratasvoimansiirto, joka on luistamaton ja varmatoiminen myös niitettäessä tiheää kasvustoa. Hydraulisynterillä teräpalkki voidaan nostaa ylös myös

18 lautasen pyöriessä. Nivelakseli vakiovarusteena.

TEKNISET OMINAISUUDET

OMINAISUUDET	KDN-2,1
TYÖLEVEYS	210 CM
TYÖNOPEUS (MAX)	15 KM/H
LAUTASTEN LUKMÄÄRÄ	4 KPL
TERIEN MÄÄRÄ	8 KPL
PAINO	530 KG
TERÄPALKIN NOSTO/LASKU	HYDRAULINEN
TEHON TARVE (540 R/MIN)	27 HV

Valmistusmaa: Valko-Venäjä



JATKUVAN TUOTEKEHITTÄMISEN TÄKÄÄ VALMISTAJA PÄÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA TEKNISIÄ TIETOJA.