

# TEMPO PRO

## VAKAA KIPPAUS

Laadukkaat kippisylinterit takaavat optimaalisen (52°) kippauksen ja vääntöjäykkä runko tekee kippauksesta vakaata.

## LAVA

Voit valita lavan mallin ja materiaalit oman käyttötarpeesi mukaan.  
S355  
Strenx®  
Hardox®



## LUOTETTAVAT JARRUT

Jarrut valittavissa tarpeen mukaan hydraulisena, paineilmalla tai hybridinä.

## LAAJA RENGASVALIKOIMA

Valittavissa eri rengasvaihtoehtoja.

## INFO

Tempo PRO-maansiirtovaunut on valmistettu vaativaan, raskaaseen maanajoon. Pitkäaikainen kokemus, tarkka suomalainen suunnittelu ja laatuun panostava valmistus varmistavat, että Tempo PRO-maansiirtovaunusta on sinulle hyötyä pitkälle tulevaisuuteen.

Tempo PRO-maansiirtovaunut saat räätälöityä juuri oman käyttötarpeesi mukaan, kokoluokasta riippumatta. Mallistossamme on saatavilla kääryjä 26 tonnin kantavuuteen asti. Lavan materiaalit ja seinämäpaksuudet voit valita omien vaatimustesi mukaisesti. Materiaalivaihtoehtoina S355, Strenx® tai Hardox®.

Lavavaihtoehtoja on kaksi. Suorakaiteenmuotoinen ja kolmella poikkipalkilla jäykistetty leveä nelikulmaputkipalkkirunko kestää reilusti kuormitusta ja kippauksen aiheuttamaa vääntöä. Saatavilla myös puolipyöreäpohjainen Dumper-lava!

Kaikissa Tempo PRO-maansiirtovaunuissa on vakiona keinuteli. Hiipivä telirakenne takaa miellyttävän menon epätasaisemmassakin maastossa. Haasteellisempiin paikkoihin pääset BlackBruin vetonapamoottorin avulla.

Tempo-maansiirtovaunuissa on hydraulisesti ylösnouseva takalaita. Saatavilla myös alaskääntyvä kamilaita ja mekaaninen, ylhäältä saranoitu sivulle kääntyvä combi-takalaita.

Laajasta valikoimasta löydät juuri omaan käyttöösi sopivat lisävarusteet.

# TEKNISET OMINAISUUDET DUMPER

MALLI	MSV18D	MSV20D	MSV26D
KANTAVUUS, T	18	20	26
TILAVUUS, M3	9,5	12,1	15,8
OMAPAINO, KG	4500	4700	5900
ULKOMITAT			
- KOKONAISPITUUS, M	7,15	7,15	7,65
- LEVEYS, M	2,55	2,55	2,55
- KUORMAUSKORKEUS, M	2,15	2,35	2,75
LAVAN SISÄMITAT			
- PITUUS, M	5,42	5,42	5,92
- LEVEYS, M	2,23	2,23	2,23
- KORKEUS, M	0,8	1,0	1,2
KIPPISYLINTERI	2XNAS-7	2XNAT-7	2XNAT-7
ÖLJYN TARVE, L	33,0	38,4	38,4
RUNKOPALKKI, MM	250X150X8	250X150X8	300x100x8
PYÖRÄNNAVAT (ADR)	10-PULTTIA	10-PULTTIA	10-PULTTIA
NAPA-AKSELIN VAHVUUS, MM	100	100	150



**TAKUU 2 VUOTTA**

LAVAN POHJA, MM	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	5 - 8mm
POHJAN MATERIAALI	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	Strenx®, Hardox®
LAIDAN PAKSUUS	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	3 - 5 mm
LAIDAN MATERIAALI	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	Strenx®, Hardox®

Valmistusmaa: Viro

# TEMPO PRO

## TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	MSV14	MSV16	MSV18
KANTAVUUS, T	14	16	18
TILAVUUS, M3	7,5	8,7	10 / 10,8
OMAPAINO, KG	3300	4050	4500
ULKOMITAT			
- KOKONAISPITUUS, M	6,4	7,15	7,15 / 7,65
- LEVEYS, M	2,55	2,55	2,55
- KUORMAUSKORKEUS, M	2,05	2,2	2,15
LAVAN SISÄMITAT			
- PITUUS, M	4,72	5,42	5,42 / 5,92
- LEVEYS, M	2,28	2,28	2,28
- KORKEUS, M	0,7	0,8	0,8
KIPPISYLINTERI	NAS-6	NAT-7	2XNAS-7
ÖLJYN TARVE, L	16	19,2	33
RUNKOPALKKI, MM	250X150X5	250X150X6	250X150X8
PYÖRÄNNAVAT (ADR)	8-PULTTIA	10-PULTTIA	10-PULTTIA
NAPA-AKSELIN VAHVUUS, MM	90	90	100



**TAKUU 2 VUOTTA**

LAVAN POHJA, MM	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	5 - 8mm
POHJAN MATERIAALI	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	S355, Strenx®, Hardox®
LAIDAN PAKSUUS	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	3 - 5 mm
LAIDAN MATERIAALI	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	VALITTAVISSA	S355, Strenx®, Hardox®

Valmistusmaa: Viro

# LISÄVARUSTEET

MALLI	MSV14	MSV16	MSV18	MSV18 D	MSV20 D	MSV26 D
KROMATTU KIPPISYLINTERI	X	X	X	X	X	X
JARRUT, 4-PYÖRÄLLÄ HYDRAULISET	X	X	X	X	X	X
JARRUT, 2-PYÖRÄLLÄ PNEUMAAT.	X	X	X	-	X	-
JARRUT, 4-PYÖRÄLLÄ PNEUMAAT.	X	X	X	X	X	X
JARRUT, 2-PYÖRÄLLÄ HYBRIDI	X	X	X	-	X	-
JARRUT, 4-PYÖRÄLLÄ HYBRIDI	X	X	X	X	X	X
LOKASUOJAT ETUAKSELILLA	X	X	X	X	X	X
JLV JALKASARJA	X	X	X	X	X	X
LISÄLAIDAT 0,7 M	15 M <sup>3</sup>	17,4 M <sup>3</sup>	18,7 M <sup>3</sup>	17,9 M <sup>3</sup>	20,8 M <sup>3</sup>	25 M <sup>3</sup>
LISÄLAIDAT 0,9 M	17,1 M <sup>3</sup>	19,8 M <sup>3</sup>	21,1 M <sup>3</sup>	-	-	-
REHULISÄLAIDAT 1,85 M	27,5 M <sup>3</sup>	31,6 M <sup>3</sup>	32,9 M <sup>3</sup>	-	-	-
RULLAPEITE	X	X	X	X	X	X
SEISONTATASO	X	X	X	X	X	X
VETOAISAN HYDRAULINEN JOUS.	X	X	X	X	X	X
TYÖVALO TAAKSE	X	X	X	X	X	X
LED-ÄÄRIVALOT	X	X	X	X	X	X
KÄSIJARRU VEIVILLÄ	X	X	X	X	X	X
KIPPAUSKULMAN RAJOITINVAIJ.	X	X	X	X	X	X
JARRULIITIN TAAKSE HIN. LAIT.	X	X	X	X	X	X
LISÄHYDR. KIPILLE TAAKSE	X	X	X	X	X	X
LISÄHYDRAULIIKKA TAKALAIID.	X	X	X	X	X	X
VALOPISTOKE TAAKSE	X	X	X	X	X	X
VETOKITA TAAKSE	X	X	X	X	X	X
ERIKOISVÄRI	X	X	X	X	X	X

JATKUVAN TUOTEKEHITTÄLYN TAKIA VALMISTAJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA TEKNISIÄ TIETOJA.